



Marmor Natur
Dessin-Nr. 14100



Spring Natur
Dessin-Nr. 14102



Rustico Natur
Dessin-Nr. 14032



Corsica Natur
Dessin-Nr. 14035



Swiss 400 Natur
Dessin-Nr. 14038



Marmor Crème
Dessin-Nr. 14101



Spring Crème
Dessin-Nr. 14103



Rustico Crème
Dessin-Nr. 14033



Corsica Crème
Dessin-Nr. 14036



Swiss 400 Crème
Dessin-Nr. 14039



Marmor Weiss
Dessin-Nr. 14041



Ufenu Natur
Dessin-Nr. 14104

Farbbeispiele



Marmor 312



Marmor Rustic 230



Marmor Rustic 360




Spring 181A



Spring 540



Rustico 010



Rustico 012



Corsica 190



Corsica 201



Swiss 400/971 Struktur

Design für Individualisten

Lassen Sie sich farblich inspirieren, wenn es um Ihren neuen Korkboden geht. Nebst unendlich vielen Farben bieten wir Ihnen auch verschiedene Farbtechniken an (Lasur, Struktur etc.).




Technische Daten

Easy Click

		HDF Click	Klebekork Design Kork
Masse		900 × 300 mm	Größen innerhalb 900 × 600 mm
Gesamtdicke	EN 428	11 mm 10 mm (Swiss 400)	4 mm (alle Easy Click Dessins) 6 mm (Swiss 400)
Verpackungseinheit		6 Platten = 1,62 m ² Swiss 400 = 7 Platten = 1,89 m ²	einzelne Platten
Oberfläche		PUR-versiegelt oder geölt	PUR-versiegelt oder geölt
Flächengewicht	EN 430	ca. 8000 g/m ²	ca. 2000 g/m ²
Besonderes		Einfärbung, Fasung möglich	Einfärbung, Fasung und verschiedene Formen möglich
Stuhlrolleneignung	EN 425	Typ W geeignet (zum Schutz werden Bodenschutzmatten empfohlen)	
Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl-s1	Cfl-s1
Trittschallverbesserung	EN 140	19 dB	16 dB (DIN 52210)
Wärmedurchgangswiderstand	EN 12524	0,11 m ² K/W	0,076 m ² K/W (DIN 52612)
Masstabilität	EN 434	0,1%	0,1%
Chemikalienbeständigkeit		gut	gut
Treppeneignung		ja (mindestens 4 × versiegeln)	ja (mindestens 4 × versiegeln)
Feuchtraumeignung		ja (bei entsprechender Behandlung)	nein
Stoßfestigkeit	EN 438-2	2000 mm / 14 mm	2000 mm / 14 mm
Rutschhemmung		R9, sehr sicher	R9, sehr sicher
Dickenquellung 24 h	EN 317	< 8 %	0% wasserfest
Antibakteriell		ja	ja
Klassifikation		Wohnbereich Klasse 23, Objektbereich Klasse 31	



HDF Click



- 1 Hochstrapazierfähige Lackschicht
- 2 3 mm Korkparkett
- 3 6 mm hochverdichtete, feuchtigkeitshemmende Holz-Faserplatte (HDF)
- 4 2 mm Presskorktrittschall



Klebevariante



- 1 Hochstrapazierfähige Lackschicht
- 2 4 mm Korkparkett



Naturo Kork AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. Dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.



UNICLIC®
Produced under license of Unilin - EP n. GR42763/013 - patent n. 6.006.486