

Hydro Fix Click

	Hydro FIX Click
Masse	1 235 x 228 mm
Gesamtdicke	5,6 mm (Aufbau beachten)
Verpackungseinheit	7 Paneelen = 1,97 m ²
Rutschhemmung	R10, sehr sicher
Brandverhalten	Bfl-s1
Aufladungsspannung	< 2 kv
Trittschallverbesserung	ca. 18 dB
Flächengewicht	ca. 6 000 g/m ²
Resteindruck	max. 0,03 mm
Wärmedurchgangswiderstand	ca. 0,088 m ² K/W
Massstabilität	< 0,1 %
Chemikalienbeständigkeit	gut
Lichteinheit	6/7
Stuhlrolleneignung	Typ W geeignet
Antibakteriell	ja
Dickenquellung HDF	0%
Nutzschicht	
Querverzug Clickverbindung	500 kg/lfm - kg/m

Hydro FIX Click



- 1 0,4 mm PVC-Folie
- 2 0,5 mm elastische Zwischenlage
- 3 3,7 mm wasserfester Kunststoffträger
- 4 1,0 mm wasserfester Gegenzug



Produced under license of Unilin - Of n° 0842763/0 S. patent n° 6.006.486



Phthalat-Weichmacher frei

