

Pronto Longus

	Klebevariante	HDF Click
Masse	1 815 x 230 mm	1 815 x 228 mm
Gesamtdicke	2 mm	10 mm
Verpackungseinheit	einzelne Platten	5 Paneelen = 2,09 m ²
Rutschhemmung	R10, sehr sicher	R10, sehr sicher
Brandverhalten	Bfl-s1	Bfl-s1
Aufladungsspannung	< 2 kv	< 2 kv
Trittschallverbesserung	ca. 5 dB	ca. 14 dB
Flächengewicht	ca. 3 600 g/m ²	ca. 10 200 g/m ²
Resteindruck	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm
Wärmedurchgangswiderstand	ca. 0,021 m ² K/W	ca. 0,98 m ² K/W
Masstabilität	< 0,1 %	< 0,05 %
Chemikalienbeständigkeit	gut	gut
Lichtechtheit	6/7	6/7
Stuhlrolleneignung	Typ W geeignet	Typ W geeignet
Antibakteriell	ja	ja
Dickenquellung HDF	0 %	< 8 %
Nutzschicht	0,55 mm PU vergütet	0,55 mm PU vergütet
Querverzug Clickverbindung		450 kg/lfm - kg/m

Klebevariante



1 2,0 mm Designvinyl-Deckschicht

Zuschnitt-
formate



Treppenkanten Sockel

HDF Click



1 2,0 mm Designvinyl-Deckschicht
2 6,8 mm hochverdichtete,
feuchtigkeitshemmende
Holzfaserplatte (HDF)
3 1,2 mm Presskorkgezeug



Treppenkanten Sockel

Bodenprofile



Übergangsprofil





Abschlussprofil
mit Lasche



Abschlussprofil mit
Nut oder Kamm



Abschlussprofil mit
Nut und Feder



Phthalat-Weichmacher frei



Produced under license of Unilin - EP nr. 0843753/G.S. govern nr. 4306/486

