

## Real Design Wood

### HDF Click

Masse	1 235 x 200mm
Gesamtdicke	9,6mm
Flächengewicht	ca. 7 600g/m <sup>2</sup>
Abriebverhalten	> 8 000 Umdrehungen / WR 4, AC 5
Trittschallverbesserung	15 dB
Stuhlrolleneignung	geeignet
Brandverhalten	Cfl s1
Wärmedurchgangswiderstand	ca. 0,102 m <sup>2</sup> K/W
Massstabilität	< 0,05 %
Emissionswerte	laut Ü-Zeichen
Querzugwerte Klickverbindung	> 450 kg/lfm – kg/m
Chemikalienbeständigkeit	sehr gut
Fleckenunempfindlichkeit	Grad 5/5
Rutschfestigkeit	Klasse DS/R10
Mikrokratzbeständigkeit	MSR–A1 / MSR–B1 / Klasse 33
Klassifikation	Wohnbereich 23 / Objektbereich 33

### HDF Click



- 1 Hochstrapazierfähige Lackschicht (Hot Coating EXTRA)
- 2 Echtholz-Deckschicht
- 3 6,8 mm hochverdichtete, feuchtigkeits-hemmende Holzfaserplatte (HDF)
- 4 0,8 mm Echtholz (furniert)
- 5 1,2 mm Presskorkgegenzug

