



Easy Click

| | | Klebevariante | HDF Click |
|---------------------------|------------|--|--|
| Masse | | Grössen innerhalb 900 x 600 mm | 900 x 300 mm |
| Gesamtdicke | EN 428 | 4 mm (alle Easy Click Dessins) 6 mm (Swiss 400) | 11 mm 10 mm (Swiss 400) |
| Verpackungseinheit | | einzelne Platten | 6 Platten = 1,62 m ² Swiss 400 = 7 Platten = 1,89 m ² |
| Oberfläche | | PUR-versiegelt oder geölt | PUR-versiegelt oder geölt |
| Flächengewicht | EN 430 | ca. 2.000 g/m ² | ca. 8.000 g/m ² |
| Besonderes | | Einfärbung, Fasung und verschiedene Formen möglich | Einfärbung, Fasung möglich |
| Stuhlrolleneignung | EN 425 | Typ W geeignet (zum Schutz werden Bodenschutzmatten empfohlen) | |
| Brandverhalten | EN 13501-1 | Cfl-s1 | Cfl-s1 |
| Trittschallverbesserung | EN 140 | 16 dB (DIN 52210) | 19 dB |
| Wärmedurchgangswiderstand | EN 12524 | 0,076 m ² K/W (DIN 52612) | 0,11 m ² K/W |
| Massstabilität | EN 434 | 0,1 % | 0,1 % |
| Chemikalienbeständigkeit | | gut | gut |
| Treppeneignung | | ja (mindestens 4x versiegeln) | ja (mindestens 4x versiegeln) |
| Feuchtraumeignung | | ja (bei entsprechender Behandlung) | nein |
| Stossfestigkeit | EN 438-2 | 2.000 mm / 14 mm | 2.000 mm / 14 mm |
| Rutschhemmung | | R9, sehr sicher | R9, sehr sicher |
| Dickenquellung HDF | EN 317 | | < 8 % |
| Antibakteriell | | ja | ja |
| Klassifikation | | Wohnbereich Klasse 23, Objektbereich Klasse 31 | |

Klebevariante



- 1 Hochstrapazierfähige Lackschicht
- 2 4 mm Korkparkett




Treppenkanten



Sockel

HDF Click



- 1 Hochstrapazierfähige Lackschicht
- 2 3 mm Korkparkett
- 3 6 mm hochverdichtete, feuchtigkeitshemmende Holz-Faserplatte (HDF)
- 4 2 mm Presskorkgegenzug



Treppenkanten



Sockel

