



Wasserbasiertes Spezial-Pflegemittel für Hot Coating Plus versiegelte Bodenbeläge wie **Opti Click, Print Kork Plus (Natur Design Boden), Beton, Real Design Wood und Leder Boden**. Es wird ein seidig glänzender, elastischer Pflegefilm erzielt, der ausserdem schmutzabweisend, tritt- und wischfest ist.

Anwendung: 1-2 Mal pro Jahr

Gebrauchsanleitung:

- 1) Boden vorab mit Staubsauger reinigen
- 2) Nebelfeucht aufnehmen + trocknen lassen
- 3) Polish pur (ca. 30-40 g/m²) gleichmässig auf dem gereinigten und trockenen Boden auftragen.
- 4) Boden keinesfalls während der Trockung nochmals bearbeiten! Vorsichtiges Begehen ist nach 1 Stunde möglich.

Inhaltsstoffe: Wasser, Polymere, wasserlösliche Lösemittel, Wachse, nichtionische Tenside, Konservierungsmittel.

Giscode: GE 10

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich

Notruf-Tel.Nr. Schweiz Giftinfos: 145

Wichtig:

Vor Frost schützen!
Vor Gebrauch gut aufschütteln!

Zu beachten:

Nicht geeignet für Arztpraxen, da es bei Verwendung von Desinfektionsmitteln zu Fleckenbildung im Pflegefilm kommen kann.

A-Nr.: 1026540000015237
E-Nr.: 8300500000015237



Hot Coating Plus POLISH

für Opti Click, Print Kork Plus (Natur Design Boden), Beton, Real Design Wood und Leder Boden

pour Opti Click, Print Kork Plus (Natur Design Boden), Béton, Real Design Wood et sol Cuir

1L

(NK-Art.Nr. 19112)



Produit d'entretien spécial à base d'eau pour les revêtements de sol vitrifiés Hot Coating Plus tels que Opti Click, Print Kork Plus (Natur Design Boden), Béton, Real Design Wood et sol de Cuir. On obtient un film d'entretien élastique et indélébile d'un brillant soyeux, qui en plus occasionne une protection contre les taches et les empreintes de pas.

Application: 1-2 fois par an

Mode d'emploi:

- 1) *Préalablement nettoyage du sol avec aspirateur.*
- 2) *Passer avec un torchon humide + laisser sécher*
- 3) *Sur des sols secs et propres, appliquer uniformément Polish pur à l'aide du balai à franges (env. 30-40 g/m²). Ne pas travailler sur le sol lors du séchage. Marcher avec précaution possible après un temps de séchage d'une heure.*

Ingrédients: Eau, polymères, solvants hydrosolubles, cires, tensioactifs non-ioniques, conservateurs

Giscode: GE 10

Fiche de données de sécurité disponible sur demande

no.tél. d'urgence en Suisse info poison: 145

Important:

*Protéger du gel!
Agiter avant utilisation!*

Noter:

Non-adapté aux cabinets médicaux, étant donné que des taches peuvent se former lors de l'utilisation de produits désinfectants sur la pellicule d'entretien.

Natura Kork AG
Allmendstrasse 4
CH-6210 Sursee

Tel. 041 926 0 950
Fax 041 926 0 951

info@naturokork.ch
www.naturokork.ch
www.naturoparkett.ch
www.naturokork-shop.ch