

## Planken

	Oper Combo OP 9914, 9931	andere Opera Combo	Tempo	Wood Classic
Masse	1219,2 × 177,8 mm	1219,2 × 177,8 mm	1219,2 × 228,6 mm	950 × 184 mm
Gesamtdicke	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	3 mm
Verpackungseinheit	18 Planken = 3,90 m <sup>2</sup>	18 Planken = 3,90 m <sup>2</sup>	12 Planken = 3,34 m <sup>2</sup>	19 Planken = 3,32 m <sup>2</sup>
Rutschhemmung	R9, sicher	R10, sicher	R10, sicher	R9, sicher
Abriebbeständigkeit	Gruppe T	Gruppe T	Gruppe T	Gruppe T
Resteindruck	EN 433 konform	EN 433 konform	EN 433 konform	EN 433 konform
Brandverhalten	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Trittschallverbesserung	ca. 5 dB	ca. 5 dB	ca. 5 dB	ca. 5 dB
Flächengewicht	~4700 g/m <sup>2</sup>	~4700 g/m <sup>2</sup>	~4600 g/m <sup>2</sup>	~5500 g/m <sup>2</sup>
Lichtechtheit	≥6	≥6	≥6	≥6
Chemikalienbeständigkeit	EN 423 unverändert	EN 423 unverändert	EN 423 unverändert	EN 423 unverändert
Stuhllolareignung	Typ W geeignet	Typ W geeignet	Typ W geeignet	Typ W geeignet
Nutzschicht	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,50 mm
Gefast	Nein	Nein	Ja 4 ×	Nein

## Fliesen

	OPT Black	OPT 23	OPT 24	andere Fliesen
Masse	457,2 × 457,2 mm	914,4 × 304,8 mm	616 × 312 mm	914,4 × 457,2 mm
Gesamtdicke	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Verpackungseinheit	19 Fliesen = 3,97 m <sup>2</sup>	10 Fliesen = 2,79 m <sup>2</sup>	18 Fliesen = 3,46 m <sup>2</sup>	10 Fliesen = 4,18 m <sup>2</sup> 2) 8 Fliesen = 3,34 m <sup>2</sup> R10, sicher 3) R9, sicher
Rutschhemmung	R9, sicher	R9, sicher	R10, sicher	R9, sicher
Abriebbeständigkeit	Gruppe T	Gruppe T	Gruppe T	Gruppe T
Resteindruck	EN 433 konform	EN 433 konform	EN 433 konform	EN 433 konform
Brandverhalten	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Trittschallverbesserung	ca. 5 dB	ca. 5 dB	ca. 5 dB	ca. 5 dB
Flächengewicht	~4700 g/m <sup>2</sup>	~4600 g/m <sup>2</sup>	~4800 g/m <sup>2</sup>	~4800 g/m <sup>2</sup>
Lichtechtheit	≥6	≥6	≥6	≥6
Chemikalienbeständigkeit	EN 423 unverändert	EN 423 unverändert	EN 423 unverändert	EN 423 unverändert
Stuhllolareignung	Typ W geeignet	Typ W geeignet	Typ W geeignet	Typ W geeignet
Nutzschicht	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Gefast	Nein	Nein	Ja 4 ×  Microfase	Nein



Natur Kork AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor.  
Dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.

### Klebevariante



1 2,5–3 mm Designvinyl-Deckschicht



Treppenkannten



Sockel



Phthalat-Weichmacher frei