


Hydro Fix Click

Hydro FIX Click	
Masse	ca. 1235 × 230 mm
Gesamtdicke	ca. 5,6 mm (Aufbau beachten)
Verpackungseinheit	7 Paneelen = 1,988 m ²
Rutschhemmung	R10, sehr sicher
Brandverhalten	Bfl-s1
Aufladungsspannung	< 2 kv
Trittschallverbesserung	ca. 18 dB
Flächengewicht	ca. 6000 g/m ²
Resteindruck	max. 0,03 mm
Wärmedurchgangswiderstand	ca. 0,05 m ² K/W
Masstabilität	< 0,05 %
Chemikalienbeständigkeit	gut
Lichtechtheit	6/7
Stuhlleneignung	Typ W geeignet
Dickenquellung 24 h	0% wasserfest
Nutzschicht	0,3 mm PU vergütet
Querverzug Clickverbindung	> 500 kg/lfm – kg/m

Hydro FIX Click



- 1 PU Beschichtung
- 2 0,3 mm Nutzschicht
- 3 0,1 mm Dekorfolie
- 4 0,6 mm elastische Zwischenlage
- 5 3,1 mm wasserfeste Hydro Trägerplatte
- 6 1,4 mm wasserfester Trittschall

Naturo Kork AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor.
Dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.

