


Hydro Fix Click Objekt

Hydro FIX Click Objekt	
Masse	Holzdessins ca. 1235 × 230 / ca. 1235 × 305 mm Steindessins ca. 620 × 450 mm
Gesamtdicke	5,7 mm (Aufbau beachten)
Verpackungseinheit	Holzdessins 7 Paneelen = 1,988 m ² / 7 Paneelen = 2,637 m ² Steindessins 7 Paneelen = 1,953 m ²
Rutschhemmung	R10, sehr sicher
Brandverhalten	Bfl-s1
Aufladungsspannung	< 2 kv
Trittschallverbesserung	ca. 18 dB
Flächengewicht	ca. 6200 g/m ²
Resteindruck	max. 0,03 mm
Wärmedurchgangswiderstand	ca. 0,05 m ² K/W
Masstabilität	< 0,1%
Chemikalienbeständigkeit	gut
Lichtechtheit	6/7
Stuhllrolleignung	Typ W geeignet
Dickenquellung 24 h	0%
Nutzschicht	0,55 mm PU vergütet
Querverzug Clickverbindung	> 500 kg/lfm – kg/m

Hydro FIX Click Objekt



- 1 PU Beschichtung
- 2 0,55 mm Nutzschicht
- 3 0,1 mm Dekorfolie
- 4 0,6 mm elastische Zwischenlage
- 5 3,1 mm wasserfeste Hydro Trägerplatte
- 6 1,4 mm wasserfester Trittschall

Naturo Kork AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor.
Dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.

