


## Hydro Webtex

	Hydro Webtex Click	Hydro Webtex Tiles
Masse	ca. 1235 × 305 mm	500 × 500 mm
Gesamtdicke	ca. 6,2 mm (Aufbau beachten)	5 mm (Aufbau beachten)
Verpackungseinheit	6 Platten = 2,260 m <sup>2</sup>	16 Fliesen = 4,0 m <sup>2</sup>
Rutschhemmung	R10, sehr sicher	R9, sehr sicher
Brandverhalten	Bfl-s1	Bfl-s1
Trittschallverbesserung	ca. 19 dB	ca. 19 dB
Flächengewicht	ca. 6200 g/m <sup>2</sup>	ca. 3000 g/m <sup>2</sup>
Wärmedurchgangswiderstand	ca. 0,06 m <sup>2</sup> K/W	ca. 0,06 m <sup>2</sup> K/W
Masstabilität	< 0,1%	< 0,1%
Lichteinheit	7	7
Stuhllöseignung	geeignet Intensive Nutzung	geeignet Intensive Nutzung
Zigaretteglutbeständigkeit	Beständig gegen Zigaretteglut	Beständig gegen Zigaretteglut
Fleckenunempfindlichkeit	Grad 5 (Gruppe 1, 2, 3)	Grad 5 (Gruppe 1, 2, 3)
Rutschfestigkeit	> 0,3	> 0,3
Dickenquellung 24 h	< 0% wasserfest	< 0% wasserfest
Nutzschicht	Gewebtes und verschweisstes Vinyl	Gewebtes und verschweisstes Vinyl
Querverzug Clickverbindung	> 500 kg/lfm – kg/m	–

### Hydro Webtex Click



- 1,0 mm Gewebtes und verschweisstes Vinyl
- 0,6 mm elastische Zwischenlage
- 3,2 mm wasserfester Kunststoffträger
- 1,4 mm wasserfester Trittschall



Treppenkanten



Sockel

Naturo Kork AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor.  
Dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.



Phthalat-Weichmacher frei

