

## Outex Design

	Decking	Kassetten
Masse	2000 × 96 mm	300 × 300 mm 600 × 300 mm
Gesamtdicke	ca. 21,5 mm	ca. 30 mm
Verpackungseinheit	8 Riemen = 1,568 m <sup>2</sup>	6 Kassetten = 0,54 m <sup>2</sup> / 1,08 m <sup>2</sup>
Aufladespannung	< 2 kV = antistatisch	< 2 kV = antistatisch
Rutschhemmung	R10	R10
Rutschfestigkeit	Class 2	Class 2
Schlüpfrigkeit (barfuss)	B (A+B – slip angle 22,2°)	B (A+B – slip angle 22,2°)
Temperaturbeständigkeit	-25 °C / +28 °C	-25 °C / +28 °C
Feuerbeständigkeit	Euroclass E (B2)	Euroclass E (B2)
Wasser-Absorptionsfähigkeit	Aufquellen nach 24 h: < 0,05%	Aufquellen nach 24 h: < 0,05%
Beständigkeit Flecken/chem. Stoffe	Grad 5 (Groups 1, 2, 3)	Grad 5 (Groups 1, 2, 3)
Formaldehyde-Emission	E1	E1
Lichtechtheit	7/8	7/8
Schimmelbeständigkeit	kein Befall	kein Befall



Naturo Kork AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. Dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.

### Decking



- 1 PVC-freie Designauflage
- 2 Thermobehandeltes Kiefernholz
- 3 Aluminium Systemprofil oder Thermoholz-Unterkonstruktion

### Kassetten



- 1 PVC-freie Designauflage
- 2 Thermobehandeltes Kiefernholz
- 3 Click-Verlegegitter



LM-4000/  
4100

