


PrintKork

Natur Design Boden

	Klebevariante	HDF Click
Mass Standard	915×305 mm / ~ 915×610 mm	915×305 mm
Mass Eiche	1235×200 mm	1235×200 mm
Mass Longplank	1235×305 mm / ~1235×620 mm	1235×305 mm
Mass Longus	1815×200 mm	1815×200 mm
Gesamtdicke	5 mm	10 mm
Oberfläche	Hot Coating Plus	Hot Coating Plus
Verpackungseinheiten Standard	einzelne Platten	6 Platten = 1,68 m ²
Verpackungseinheiten Eiche	einzelne Platten	6 Platten = 1,48 m ²
Verpackungseinheiten Longus	einzelne Platten	5 Platten = 1,81 m ²
Verpackungseinheiten Longplank	einzelne Platten	5 Platten = 1,88 m ²
Abriebverhalten	AC5	AC5
Flächengewicht	ca. 3300 g/m ²	ca. 8000 g/m ²
Resteindruck	max. 0,25 mm	max. 0,15 mm
Stuhrollenbeanspruchung	Typ W geeignet (zum Schutz werden Bodenschutzmatten empfohlen)	
Brandverhalten	Cfl-s1	Cfl-s1
Aufladungsspannung	< 2 kv	< 2 kv
Trittschallverbesserung	18 dB	18 dB
Wärmedurchgangswiderstand	0,068 m ² K/W	0,088 m ² K/W
Massstabilität	< 0,1%	< 0,05%
Chemikalienbeständigkeit	sehr gut	sehr gut
Lichtechtheit	7/8	7/8
Stossfestigkeit	2000 mm / 14 mm	2000 mm / 14 mm
Rutschhemmung	R10, sehr sicher	R10, sehr sicher
Dickenquellung 24 h	0% wasserfest	< 8%
Querverzug Clickverbindung		> 450 kg/lfm - kg/m



Klebevariante



- 1 Hochstrapazierfähige Beschichtung (Hot Coating Plus)
- 2 Lichtechter Digitaldruck
- 3 5 mm Kork Composite

HDF Click



- 1 Hochstrapazierfähige Beschichtung (Hot Coating Plus)
- 2 Lichtechter Digitaldruck
- 3 2 mm Kork Composite
- 4 6,8 mm hochverdichtete, feuchtigkeitshemmende Holz-Faserplatte
- 5 1,2 mm Presskorktrittschall

Natur Kork AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. Dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.

