

Pronto Longus

	Klebevariante	HDF Click
Masse	ca. 1815 x 230 mm	ca. 1815 x 230 mm
Gesamtdicke	2 mm	10 mm
Verpackungseinheit	einzelne Platten	5 Paneelen = 2,09 m ²
Rutschhemmung	R10, sehr sicher	R10, sehr sicher
Brandverhalten	Bfl-s1	Bfl-s1
Aufladungsspannung	< 2 kv	< 2 kv
Trittschallverbesserung	ca. 5 dB	ca. 14 dB
Flächengewicht	ca. 3600 g/m ²	ca. 10000 g/m ²
Resteindruck	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm
Wärmedurchgangswiderstand	ca. 0,015 m ² K/W	ca. 0,088 m ² K/W
Masstabilität	< 0,1%	< 0,03%
Chemikalienbeständigkeit	gut	gut
Lichtechtheit	6/7	6/7
Stuhlleneignung	Typ W geeignet	Typ W geeignet
Antibakteriell	ja	ja
Dickenquellung 24 h	< 0% wasserfest	< 8%
Nutzschicht	0,55 mm PU vergütet	0,55 mm PU vergütet
Querverzug Clickverbindung		> 450 kg/lfm - kg/m



Klebevariante



1 2,0 mm Designvinyl-Deckschicht

Zuschnitt-
formate



Treppenkanten Sockel

HDF Click



1 2,0 mm Designvinyl-Deckschicht
2 6,8 mm hochverdichtete, feuchtigkeitshemmende Holzfaserverplatte (HDF)
3 1,2 mm Trittschall



Treppenkanten Sockel

Natur Kork AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. Dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.

Bodenprofile



Übergangprofil



Abschlussprofil mit Lasche



Abschlussprofil mit Nut oder Kamm



Abschlussprofil mit Nut und Feder

