


Strong

Strong *Synchronprägung

Masse	²⁾ 1219,2 × 228,6 mm ³⁾ 1219,2 × 177,8 mm ⁴⁾ 914,4 × 457,2 mm
Gesamtdicke	2,5 mm
Verpackungseinheit	²⁾ 12 Platten = 3,34 m ² ³⁾ 18 Planken = 3,90 m ² ⁴⁾ 10 Fliesen = 4,18 m ²
Rutschhemmung	R10, sicher
Abriebbeständigkeit	Gruppe T
Resteindruck	EN 433 konform
Brandverhalten	Bfl-s1
Trittschallverbesserung	ca. 5 dB
Flächengewicht	²⁾ ~4600 g/m ² ³⁾ ~4700g/m ² ⁴⁾ ~4800g/m ²
Lichtechtheit	≥6
Chemikalienbeständigkeit	EN 423 unverändert
Stuhlleneignung	Typ W geeignet
Nutzschicht	0,55 mm
Gefast	²⁾ Ja, 4 ×  ³⁾ Nein ⁴⁾ Nein



Naturo Kork AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor.
Dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.

Strong Klebevariante



1 2,5 mm Designvinyl-Deckschicht



Treppenkanten



Sockel



Phthalat-Weichmacher frei