


## Outex Design

	Decking	Cartouches
Mesures	2000 × 96 mm	300 × 300 mm 600 × 300 mm
Épaisseur totale	env. 21,5 mm	env. 31 mm
Unité d'emballage	8 lanières = 1,568 m <sup>2</sup>	6 cassettes = 0,54 m <sup>2</sup> / 1,08 m <sup>2</sup>
Décharge électrique	< 2 kV	< 2 kV
Valeur antidérapante	R10	R10
Valeur antidérapante	Class 2	Class 2
Loxicivité	B (A+B – slip angle 22,2°)	B (A+B – slip angle 22,2°)
Résistance à la température	-25 °C / +28 °C	-25 °C / +28 °C
Résistance au feu	Euroclass E (B2)	Euroclass E (B2)
Absorption d'eau	gonflage après 24 h : < 0,05%	gonflage après 24 h : < 0,05%
Résistance aux tâches	Grad 5 (Groups 1, 2, 3)	Grad 5 (Groups 1, 2, 3)
Emissions de formaldéhyde	E1	E1
Résistance à la lumière	7/8	7/8
Résistance à la moisissure	aucune contamination	aucune contamination



Naturo Kork SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.

### Decking



- 1 Revêtements sans PVC
- 2 Pin traité thermiquement
- 3 Système en profil d'aluminium ou charpente en bois thermique

### Cassettes



- 1 Revêtements sans PVC
- 2 Pin traité thermiquement
- 3 Grille cliquable



LM-4000/  
4100

